



ARCOMPRESSO BRASIL

11 2307-5239 / 11 5587-6091

SÃO PAULO/SP

contato@arcomprimido.ind.br

ÓLEO SINTÉTICO

O Óleo Sintético para Compressor é feito à partir de óleos 100% sintéticos, com base PAO, além de aditivos selecionados fornecendo proteção em altas temperaturas e grande vida útil para os compressores. Ele resiste à oxidação e desgaste.

Para utilização em aplicações de gás ou ar, possui alto ponto de ebulição reduzindo a evaporação. É líquido até -50°C. Possui vida útil de 8.000 horas de trabalho. Por ser 100% sintético, ele amplia a faixa de temperatura para as aplicações.

É indicado para compressores rotativos de parafuso de ar ou gás, compressores operando em alta temperatura e pressão e como lubrificante de circulação antidesgaste.





ÓLEO SEMI SINTÉTICO

O Óleo Semi Sintético para compressor é um lubrificante para aplicações com ar ou gás que proporciona ótima estabilidade em altas temperaturas protegendo assim os equipamentos. Ele possui um alto ponto de ebulição reduzindo a evaporação e a queima. É líquido em temperaturas menores que -40°C.

O Óleo Semi Sintético para compressor é feito a partir de óleo sintético misturado com aditivos e óleos selecionados. Ele oferece proteção contra oxidação e corrosão mantendo o equipamento limpo. Garante lubrificação imediata mantendo uma película de óleo lubrificante nas superfícies. Possui vida útil de 4.000 horas de trabalho.

É indicado para compressores rotativo de parafuso, lobules ou centrífugos de ar ou gás, aplicações de névoa, lubrificação de rolamentos, compressores operando em altas temperaturas e pressões e como lubrificante de circulação antidesgaste.



ÓLEO FOOD GRADE

O Óleo FG (Food Grade) é utilizado para uso em compressores que operam em indústrias de alimentos, embalagens para alimentos, indústrias químico-farmacêuticas e em frigoríficos.

Ele é biodegradável, não tem potencial de bioacumulação e não é inflamável. Sua vida útil é de até 4000 horas. É indicado para compressor rotativo de parafuso.

